

SCHEDA TECNICA

Pomolo per porta ORTICA rotondo

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

**Caratteristiche**

Materiale	Zamak
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	7mm (fine)
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Finiture disponibili

Nero	Bianco	Dorato opaco	Antracite (canna di fucile)
Cromo	Cromo opaco	Rame	Dorato
Nichel opaco			

Dettagli tecnici

- Un paio di bottoni - sinistro e destro - combinati con una placca di 7 mm di spessore
- 2 adattatori di montaggio
- 1 quadro da 8 mm e da 7 mm di diametro
- 2 viti passanti M4; (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave Allen da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)

	ARTICOLO Pomolo per porta ORTICA rotondo	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

- Set di viti per legno (su richiesta speciale)
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale di costruzione: Zamak massiccio (garanzia dell'alta qualità e durabilità)
- Il prodotto è nuovo e il produttore vi garantisce 24 mesi
- Tutti i nostri bottoni design sono dotati di doppio molla metallica autoscorrente (garantisce una grande stabilità)

	ARTICOLO Pomolo per porta ORTICA rotondo	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4