

SCHEDA TECNICA

Maniglia per porta **ORIGINALE** su rosetta nascosta **GIÙ****Importante**

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

**Caratteristiche**

Materiale	Ottone
Spessore placca / rosetta	5mm (molto sottile)
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Unità di vendita	A coppia

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Finiture disponibili

Nero	Dorato opaco	Cromo	Cromo opaco
Nichel opaco	Bronze		

Dettagli tecnici

- Un paio di maniglie - sinistra e destra
- 2 adattatori di montaggio
- 1 asta di 8 mm e di 7 mm di diametro
- 2 viti passanti M4 (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave Allen da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)
- Set di viti per legno (su richiesta speciale)
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale di costruzione: Ottone (maniglia piena, garanzia di qualità e durata)

	ARTICOLO Maniglia per porta ORIGINALE su rosetta nascosta GIÙ	DATA 05/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

- Il prodotto è nuovo e il produttore vi garantisce 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie design sono dotate di doppio molla metallica autolivellante (garantisce una grande stabilità)

	ARTICOLO Maniglia per porta ORIGINALE su rosetta nascosta GIÙ	DATA 05/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4