


SCHEDA TECNICA

Maniglia porta sobria e moderna ALISSO

Disegno tecnico

Quote in millimetri



Caratteristiche

Materiale	Zamak
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	7mm (fine), 5mm (molto sottile)
Forma della rosetta	Quadrato
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

 Antracite (canna di fucile)  Cromo opaco  Nichel opaco

	ARTICOLO Maniglia porta sobria e moderna ALISSO	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Un paio di maniglie - sinistra e destra - combinate con una placca di 5 mm di spessore
- 2 pezzi di rosette di montaggio (chiamate adattatori di montaggio)
- Perno maniglia con sezione 8x8 mm (in due parti)
- 2 viti passanti M4
- Un set di viti allen con chiavi
- Istruzioni di montaggio in italiano
- Materiale di costruzione : zamak (maniglia piena, garanzia di qualità e durata)
- Le maniglie sono dedicate alle ante con uno spessore massimo di 44 mm
- Il prodotto è nuovo e il costruttore vi garantisce 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie design sono dotate di doppia molla autolivellante metallica (montate sull'anta della porta su adattatori metallici)

	ARTICOLO Maniglia porta sobria e moderna ALISSO	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4