

SCHEDA TECNICA

Maniglie per porta in zamak FADO tonde

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

**Caratteristiche**

Materiale	Zamak
Spessore placca / rosetta	6mm (molto fine)
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Finiture disponibili

 Cromo  Dorato  Bronze

Dettagli tecnici

- Una coppia di maniglie, sinistra e destra, con placca di 6 mm di spessore (molto sottile)
- 2 adattatori di montaggio
- 1 perno da 8 mm e uno da 7 mm di diametro
- 2 viti passanti M4 (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave a brugola da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)
- Set di viti per legno (su richiesta specifica)
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale: zama (garanzia di elevata qualità e durata)
- Il prodotto è nuovo e il produttore offre una garanzia di 24 mesi

	ARTICOLO Maniglie per porta in zamak FADO tonde	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

- Tutte le nostre maniglie durevoli sono dotate di una doppia molla metallica autolivellante (assicura una grande stabilità)

	ARTICOLO Maniglie per porta in zamak FADO tonde	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4