MILLA MANIGLIE
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Francia
Tel. +33 1 75 36 64 32 · contatto@millamaniglie.it
www.millamaniglie.it

SCHEDA TECNICA

Insieme maniglia porta a leva in ottone su rosetta rotonda

Caratteristiche

Materiale	Ottone
Quadro della maniglia fornito	7 mm (standard Francia)
Molla di richiamo	No
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Compatibile con serratura in applique	Sì
Compatibile con serratura a sollevamento	Sì
Unità di vendita	Per pezzo
Garanzia	2 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Finiture disponibili

- Antracite (canna di fucile)
- Cromo
- Cromo opaco
- Rame
- Nichel opaco
- Nichel
- Bronze
- Ottone lucido
- Ottone spazzolato

Dettagli tecnici

- Materiale : ottone massiccio, pezzo pieno e pesante
- Lunghezza : 100 mm
- Rosetta inclusa : rotonda, 48 mm di diametro
- Quadro incluso : un'asta da 7 mm, lo standard francese per le serrature a incasso. Segnalate una serratura in applique e consegniamo il 6 mm, senza supplemento
- Spessore porta : fino a 44 mm

Documento non contrattuale. Quote indicative in millimetri, soggette alle tolleranze di produzione.
MILLA MANIGLIE · www.millamaniglie.it · contatto@millamaniglie.it

- Senza molla di ritorno : il ritorno viene dalla serratura, il che rende questa maniglia compatibile di serie con le serrature a sollevamento
- Finiture : dall'oro lucido all'antracite
- Confezione : una maniglia e la sua rosetta, ovvero un lato della porta. Ne occorrono due per equipaggiarla completamente
- Garanzia del produttore : 2 anni

Documento non contrattuale. Quote indicative in millimetri, soggette alle tolleranze di produzione.
MILLA MANIGLIE · www.millamaniglie.it · contatto@millamaniglie.it