

SCHEDA TECNICA

Maniglie per porta rame OVAL 1743

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

**Caratteristiche**

Materiale	Inox 304 (stainless steel)
Spessore placca / rosetta	8mm
Forma della rosetta	Rotonda
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Intensivo, per più di 200.000 aperture
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Compatibile con serratura in applique	No
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	5 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Finiture disponibili

 Nero  Dorato opaco  Antracite (canna di fucile)  Rame

Dettagli tecnici

- Coppia di maniglie con rosetta da 8 mm
- Materiale: zamak (garanzia di qualità e durabilità)
- Maniglia per porta pesante e piena
- Doppia molla metallica per la stabilità
- Garanzia del produttore di 24 mesi
- Adatto a porte con spessore di 44 mm

	ARTICOLO Maniglie per porta rame OVAL 1743	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 1
		SCALA Non in scala	FORMATO A4