

SCHEDA TECNICA

Maniglia bianca a sporgenza ridotta su placca stretta 24 mm per porte alu/PVC con tapparella - modello Posy



Caratteristiche

Materiale	Alluminio
Spessore placca / rosetta	10mm
Molla di richiamo	No
Fissaggi	Viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Esterno, Interno/Esterno
Tipo di serratura	Chiave a cilindro
Unità di vendita	A coppia

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Dettagli tecnici

- Sporgenza ridotta dal lato della tapparella: adatta quando lo spazio è limitato
- Placca stretta 24 mm: consigliata per profili sottili in alluminio o PVC
- Fissaggio robusto: placca con pilastri per un ancoraggio rinforzato
- Finitura curata: viti di fissaggio invisibili sul lato esterno
- Senza molla: la maniglia rimane in posizione dopo l'azionamento (in base al meccanismo della serratura)

MILLA MANIGLIE	ARTICOLO Maniglia bianca a sporgenza ridotta su placca stretta 24 mm per porte alu/PVC con tapparella - modello Posy	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 1
		SCALA Non in scala	FORMATO A4