**MILLA MANIGLIE**
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Francia
Tel. +33 1 75 36 64 32 · contatto@millamaniglie.it
www.millamaniglie.it

SCHEDA TECNICA

# Maniglia per porta NEW PYLA in acciaio inox 316 su rosetta rotonda



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Materiale | Inox 316 (stainless steel) |
| Rivestimento superficiale | Non verniciato (materiale grezzo e naturale) |
| Spessore placca / rosetta | 10mm |
| Spessore rosetta | 10mm |
| Fissaggi | Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti, Viti di fissaggio passanti |
| Accessori di montaggio | Viteria, Adattatori, Asta quadra |
| Utilizzo | Intensivo, per più di 200.000 aperture, Interno/Esterno |
| Norme e Compatibilità | Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere |
| Compatibile con serratura in applique | No |

## Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

## Dettagli tecnici

- Maniglia in acciaio inox 316 su rosetta rotonda (Ø 54 mm, lunghezza della leva 131 mm)
- Progettata per ambienti marini e industriali (elevata resistenza alla corrosione)
- Resistenza minima di 240 ore in nebbia salina
- Ideale per edifici sul mare, piscine, cucine, laboratori e il settore agroalimentare
- Resistente agli agenti chimici
- Leva e rosetta dotate di molle di richiamo
- Perno quadro da 7 mm e viti in dotazione per porte di 40 mm di spessore
- Garanzia del produttore di 15 anni



Documento non contrattuale. Quote indicative in millimetri, soggette alle tolleranze di produzione.
MILLA MANIGLIE · www.millamaniglie.it · contatto@millamaniglie.it